

Montażownica BEST T626 TOP

Montażownica automatyczna bezżyłkowa, z kolumną obsługiwaną pneumatycznie, o dwóch pozycjach odbijaka. Ramię pomocnicze nowego typu, umożliwia sprawną obsługę, bez narażania felgi na uszkodzenie.



- System bezżyłkowy, technologia włoska



- Ramię pomocnicze nowego typu o trzech pozycjach roboczych jest dostarczane w standardzie, ułatwia pracę i oszczędza czas



- Precyzyjny pistolet do pompowania marki PCL



Montażownica BEST T626 TOP

- Łopata odbijaka ma kształt łuku. Może obracać się w każdym kierunku, co umożliwia odbijanie opony. Ramię odbijaka ma dwie pozycje, co pozwala na odbijanie opony.



- Wielkość stołu jest regulowana, umożliwiając zacisk od 11" do 24".



- Kolumna obsługiwana jest pneumatycznie, co usprawnia obsługę.



Dane techniczne:

Zacisk zewnętrzny: 11"-24"
 Zacisk wewnętrzny: 13"-26"
 Maksymalna średnica koła: 1040 mm
 Szerokość koła: 3"-15"

Ciśnienie robocze: 8-10bar
 Moc silnika: 0,75/1,1 kW
 Siła odbijaka: 2800 kg
 Poziom hałasu: <75 dB

