

Montażownica ciężarowa TM26 Mobilna



- Niewielka i lekka (520 kg) montażownica, nie obciążająca nadmiernie pojazdu serwisowego
- Część robocza szybko wysuwa się na zewnątrz pojazdu
- Proces montażu i demontażu jest równie prosty i szybki, jak w montażownicach stacjonarnych
- Waga konsoli to jedynie 8,5 kg.
- Na konsoli znajduje się przycisk awaryjnego zatrzymania maszyny.
- Kabel konsoli zabezpieczony jest sprężyną, niwelującą ryzyko uszkodzenia.
- Ramię odbijaka ma 3 pozycje, co ułatwia dogodne odbicie kół różnych rozmiarów.
- Po powrocie części roboczej do wnętrza pojazdu można ją zablokować, aby nie uległa uszkodzeniu podczas wstrząsów w czasie drogi.
- Urządzenie wyposażone jest w awaryjną pompę ręczną, służącą do wciągania części roboczej do wnętrza pojazdu w przypadku braku zasilania.

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 130-150 bar

Maksymalna średnica koła: 1400 mm

Maksymalna szerokość koła: 600 mm

Poziom hałas: <75 dB

Średnica felgi: 13"-26"

Silnik pompy hydraulicznej: 1.5 kW 380V 3 fazy 50 Hz

Silnik przekładni: 1.8 kW 380V 3 fazy 50 Hz

Waga netto: 510 kg