

Montażownica BEST TM26 do serwisów mobilnych

- Niewielka i lekka (520 kg) montażownica, nie obciążająca nadmiernie pojazdu serwisowego
- Część robocza szybko wysuwa się na zewnątrz pojazdu
- Proces montażu i demontażu jest równie prosty i szybki, jak w montażownicach stacjonarnych
- Waga konsoli to jedynie 8,5 kg.
- Na konsoli znajduje się przycisk awaryjnego zatrzymania maszyny.
- Kabel konsoli zabezpieczony jest sprężyną, niwelującą ryzyko uszkodzenia.
- Ramię odbijaka ma 3 pozycje, co ułatwia dogodne odbicie kół różnych rozmiarów.
- Po powrocie części roboczej do wnętrza pojazdu można ją zablokować, aby nie uległa uszkodzeniu podczas wstrząsów w czasie drogi.
- Urządzenie wyposażone jest w awaryjną pompę ręczną, służącą do wciągania części roboczej do wnętrza pojazdu w przypadku braku zasilania.



Dane techniczne:

Ciśnienie robocze:	130-150 bar
Maksymalna średnica koła:	1400 mm
Maksymalna szerokość koła:	600 mm
Poziom hałasu:	<75 dB
Średnica felgi:	13"-26"
Silnik pompy hydraulicznej:	1.5 kW 380V 3 fazy 50 Hz
Silnik przekładni:	1.8 kW 380V 3 fazy 50 Hz
Waga netto:	510 kg