



Automatyczna montażownica do opon, zaprojektowana specjalnie dla profesjonalistów z branży oraz przystosowana do obsługi dużych i ciężkich kół **samochodowych** oraz **dostawczych**: zakres zacisku zewnętrznego od **11" do 24"**. Wysoka wytrzymałość i niezawodność, dzięki solidnej konstrukcji **ramienia roboczego**, wysuwanej jednostce pedałowej ułatwiającej prace konserwacyjne oraz zastosowaniu wielu opatentowanych rozwiązań technicznych, sprawiają, że maszyna idealnie współpracuje z opcjonalnym urządzeniem pomocniczym **UPH i BPS** oraz jest przystosowana do pracy z trudnymi lub niskoprofilowymi oponami typu „**Run-Flat**”. Standardowo dostarczana w wersji t.i. z urządzeniem do pompowania bezdętkowego oraz w wersji dwubiegowej ze **stołem samocentrującym** 2-biegowym (tylko modele trójfazowe), dostępna także w konfiguracji z motoinwerterem (wersja MI).



Ramię robocze

Zaprojektowane do wymagających zastosowań, obsługiwane pneumatycznie ramię wyposażone jest w podwójną blokadę oraz w rolki, zapewniające płynne przemieszczanie się.



Mechanizm szybkiej wymiany stopki montażowej

Pozwala na wymianę stopki w ciągu kilku sekund, dzięki zintegrowanemu systemowi wewnątrz sześciokątnego ramienia.



Stół samocentryjący

System zapewniający zakres zacisku zewnętrznego od 11" do 24". Jego unikalna struktura zapewnia stałą i równomierną siłę zacisku dla wszystkich rozmiarów kół z tego zakresu.



System odbijania stopki

Ramię odbijaka wyposażone jest w dwustopniowy cylinder oraz opatentowany przez Teco system, gwarantujący prawidłową pozycję, niezależnie od rozmiaru lub szerokości koła, poprawiając w ten sposób dokładność procesu odbijania stopki. Podstawa koła również ma dwie pozycje.



Przystawka pneumatyczna UPH+BPS (opcja)

Ułatwia obsługę kół sztywnych, niskoprofilowych i typu RUN-FLAT. Umożliwia obsługę drugiej stopki opony bez użycia łyżki, eliminując ryzyko uszkodzenia felgi.

Dane techniczne:

Zakres średnicy koła: 11"-27"

Zacisk zewnętrzny: 11"-24"

Zacisk wewnętrzny: 14" 27"

Maksymalna średnica koła: 1110 mm (44")

Maksymalna szerokość koła: 405 mm (16")

Siła odbijaka: 2900 Kgf

Szybkość obrotów stołu: 8-15 rpm

Poziom hałas: <70 +- 3 dB (A)

Ciśnienie robocze: 8-10 bar (116-145 psi)

Silnik 3-fazowy: 0,8-1,1 kW

Silnik 1-fazowy: 0,75 kW

Waga netto: 335 Kg

