

Podnośnik 2-kolumnowy PL4.0-2E z dolną belką



Ten podnośnik nożycowy ma **cztery cylindry**, a każdy podwójny cylinder został zaprojektowany do pracy synchronicznej, aby zapewnić optymalny poziom podnoszenia na obu platformach. **Podnośnik nożycowy PL-Z25M** o dużym udźwigu **2,5 tony** zapewnia duże obciążenia potrzebne mechanikom w celu zwiększenia wydajności i produktywności. Podnośnik nożycowy PL-Z25M to doskonały podnośnik nożycowy o średniej wysokości podnoszenia, który dzięki wytrzymałej konstrukcji i zwiększonej niezawodności zwiększy wydajność Twojego warsztatu w przypadku większych pojazdów i większego obciążenia pracą.

Cechy podnośnika:

- Precyzyjnie wykonany zamek bezpieczeństwa
- Zsynchronizowany układ cylindrów hydraulicznych
- Bezpieczny stop i alarm opadania
- Przeciwwybuchowy zawór bezpieczeństwa układu hydraulicznego
- Wyłącznik krańcowy wysokości

Dane techniczne:

Zasilanie (V): 380V, 50 Hz 3Ph

Nośność (kg): 2500

Wysokość podnoszenia (mm): 960

Wysokość minimalna (mm): 105

Długość podnośnika (mm): 2080

Zwolnienie blokady: pneumatyczne