

Montażownica SMART T626

- Montażownica automatyczna z kolumną odchylaną do tyłu, obsługiwaną pneumatycznie
- Zawory szybkiego spuszczenia powietrza znajdują się po obu stronach cylindra odbijaka, co zwiększa szybkość ruchu cylindra (2-3 sekundy w jedną stronę)
- Ramię poziome skonstruowane jest z 50 mm wału ślizgowego, który wzmacnia ramię i zapobiega odkształceniom
- Łopata odbijaka ma kształt łuku. Może obracać się w każdym kierunku, dzięki czemu uzyskuje optymalną siłę odbijania opony. Łopata wyposażona jest w osłonę ochronną.
- Ramię heksagonalne wykonane jest ze stali S41, odporne na odkształcenia przy obsłudze opon sztywnych.
- Kolumna skonstruowana jest z podwójnie giętej stali, co zwiększa jej wytrzymałość.
- Ramię odbijaka ma dwie pozycje, co pozwala na obsługę kół o szerokości do 15".
- Stół obrotowy jest duży, o średnicy 80 mm, co zwiększa siłę zacisku szczęk na feldze.
- **Dwie prędkości obrotów stołu montażowego.**
- Pokrywa pedałów jest ruchoma, co ułatwia ich konserwację.



Dane techniczne:

Zacisk zewnętrzny:	10"-24"
Zacisk wewnętrzny:	13"-26"
Maksymalna średnica koła:	1040 mm
Szerokość koła:	3"-15"
Ciśnienie robocze:	8-10bar
Moc silnika:	0,75/1,1 kW
Siła odbijaka	2500 kg
Poziom hałasu:	<75 dB
Waga:	260 kg

